

LINHA DE BALANÇAS ANALÍTICAS E SEMIANALÍTICAS



Pesagens precisas para o
ambiente de laboratório e produção

 **Ohaus**
Inovando com qualidade



BALANÇA ANALÍTICA UA 220

Capacidade | Divisão

220g 0,0001g

PRECISÃO TOTAL
NA PESAGEM  DISPLAY LCD COM
BACKLIGHT

Oferece alta precisão e confiabilidade na pesagem.

Ideal para aplicações industriais e laboratoriais.

Dimensões da balança: 210 x 350 x 280mm
Dimensões do prato: Φ 90mm

Não acompanha cabos de comunicação USB e Serial.

- Visor de LCD com backlight que oferece excelente visualização das informações e a utilização em ambientes com baixa luminosidade.
- Possui câmara de vidro, que isola o material em pesagem do ambiente externo.
- Funções TARA e Saída de Dados, que transmite valores de leitura para a Interface Serial ou USB.
- Realiza a contagem de peças.
- Fonte multivoltagem automática (90 a 240VAC).



BALANÇA SEMIANALÍTICA UA 420

Capacidade | Divisão

420g 0,001g

PRECISÃO TOTAL
NA PESAGEM  DISPLAY LCD COM
BACKLIGHT

Oferece bom desempenho e confiabilidade na pesagem.

Ideal para aplicações industriais e laboratoriais.

Dimensões da balança: 210 x 350 x 280mm
Dimensões do prato: Φ 110mm

Não acompanha cabos de comunicação USB e Serial.

- Visor de LCD com backlight que oferece excelente visualização das informações e a utilização em ambientes com baixa luminosidade.
- Possui câmara de vidro, que isola o material em pesagem do ambiente externo.
- Funções TARA e Saída de Dados, que transmite valores de leitura para a Interface Serial ou USB.
- Realiza a contagem de peças.
- Fonte multivoltagem automática (90 a 240VAC).

BALANÇA ANALÍTICA UA 220 COM CALIBRAÇÃO INTERNA

Capacidade | Divisão

220g | 0,0001g

PRECISÃO TOTAL
NA PESAGEM 

DISPLAY LCD COM
BACKLIGHT

Oferece alta precisão e confiabilidade na pesagem.

Ideal para aplicações industriais e laboratoriais.

- Calibragem interna motorizada: recurso que realiza o ajuste automático da calibração interna da balança, sem a necessidade de pesos externos.
- Visor de LCD com backlight que oferece excelente visualização das informações e a utilização em ambientes com baixa luminosidade.
- Possui câmara de vidro, que isola o material em pesagem do ambiente externo.
- Funções TARA e Saída de Dados, que transmite valores de leitura para a Interface Serial ou USB.
- Realiza a contagem de peças.
- Fonte multivoltagem automática (90 a 240VAC).



Dimensões da balança: 210 x 300 x 270mm
Dimensões do prato: Φ 90mm

Não acompanha cabos de comunicação USB e Serial.

BALANÇA SEMIANALÍTICA UA 5200

Capacidade | Divisão

5200g | 0,01g

PRECISÃO TOTAL
NA PESAGEM 

DISPLAY LCD COM
BACKLIGHT

Oferece bom desempenho, mobilidade e confiabilidade na pesagem.

Ideal para aplicações industriais e laboratoriais.

- Visor de LCD com backlight que oferece excelente visualização das informações e a utilização em ambientes com baixa luminosidade.
- Funções TARA e Saída de Dados, que transmite valores de leitura para a Interface Serial ou USB.
- Realiza a contagem de peças.
- Fonte multivoltagem automática (90 a 240VAC).



Dimensões da balança: 210 x 80 x 280mm
Dimensões do prato: 180 x 180mm

Não acompanha cabos de comunicação USB e Serial.

Capacidade Divisão

220g 0,0001g

BALANÇA ANALÍTICA UA 220K

PRECISÃO TOTAL
NA PESAGEM  DISPLAY LCD COM
BACKLIGHT

Oferece alta precisão e confiabilidade na pesagem.
Ideal para aplicações industriais e laboratoriais.

- Visor de LCD com backlight que oferece excelente visualização das informações e a utilização em ambientes com baixa luminosidade.
- Possui câmara de vidro, que isola o material em pesagem do ambiente externo.
- Interface Serial .
- Fonte multivoltagem automática (90 a 240VAC).



Classe: I
Carga máxima: 220g
Carga mínima: 0,01g
Divisão: 0,0001g
Tempo de estabilização: ≤ 3seg
Temperatura de operação: 15°C a 35°C
Tamanho da balança (LPA): 195x290x300mm
Tamanho da capela (LPA): 180x180x218mm
Tamanho do prato de pesagem: Φ 80mm

Não acompanha cabo de comunicação Serial.

BALANÇA ANALÍTICA UA 220K COM CALIBRAÇÃO INTERNA

Capacidade Divisão

220g 0,0001g

PRECISÃO TOTAL
NA PESAGEM  DISPLAY LCD COM
BACKLIGHT

Oferece alta precisão e confiabilidade na pesagem.
Ideal para aplicações industriais e laboratoriais.

- Calibragem interna motorizada: recurso que realiza o ajuste automático da calibração interna da balança, sem a necessidade de pesos externos.
- Visor de LCD com backlight que oferece excelente visualização das informações e a utilização em ambientes com baixa luminosidade.
- Possui câmara de vidro, que isola o material em pesagem do ambiente externo.
- Interface Serial.
- Fonte multivoltagem automática (90 a 240VAC).



Classe: I
Carga máxima: 220g
Carga mínima: 0,01g
Divisão: 0,0001g
Tempo de estabilização: ≤ 3seg
Temperatura de operação: 15°C a 35°C
Tamanho da balança (LPA): 195x290x300mm
Tamanho da capela (LPA): 180x180x218mm
Tamanho do prato de pesagem: Φ 80mm

Não acompanha cabo de comunicação Serial.

BALANÇA SEMIANALÍTICA

Capacidade | Divisão

1500g 0,1g

BALANÇA SEMIANALÍTICA UD MINI

PRECISÃO TOTAL
NA PESAGEM  DISPLAY LCD COM
BACKLIGHT

Para quem necessita de divisão na primeira casa decimal com bom custo-benefício.

Ideal para aplicações industriais e laboratoriais.

- Display LCD com backlight.
- Pés reguláveis.
- Funções Tara* e Envia.
- Saídas USB e Serial RS 232C para impressora USE-CB II.
- Fonte multivoltagem automática (90 a 240VAC).



Dimensões do prato: \varnothing 120 mm
Dimensões da balança LxAxC: 210x230x100 mm

Faixas de pesagem: até 300g = 0,1g.
de 300 a 600g = 0,2g.
de 600 a 1500g = 0,5g.

Não acompanha cabos de comunicação USB e Serial.

* A Tara não é mantida se passar por valor de zero.

CONTATO

Regionais

Bahia
urano.ba@urano.com.br

Ceará
urano.ce@urano.com.br

Distrito Federal
urano.df@urano.com.br

Paraná
urano.pr@urano.com.br
automacao.pr@urano.com.br

Rio Grande do Sul
urano.rs@urano.com.br

Santa Catarina
urano.sc@urano.com.br

MATRIZ

Canoas - RS
Rua Irmão Pedro, 709 - CEP 92020-550
Fone: (51) 3462-8700 | WhatsApp: (51) 99590-9320
vendas@urano.com.br

Fábrica Pernambuco

Cabo de Santo Agostinho - PE
Fone: (81) 3521-1131
vendas.pe@urano.com.br

Filial São Paulo

São Paulo - SP
Fone: (11) 3312-8300

REDES SOCIAIS

   / uranobalancas

 / company / uranobalancas

 / uranotecnologia

 urano.com.br



SAC 0800 51 4276


Inovando com qualidade